

Produkt: TWINFAX SMTP
Kurzbeschreibung: *Automatische Installation des Plus-Clients*

*Diese Anleitung hilft Ihnen, das nachfolgend geschilderte Problem zu beheben. Dazu sollten Sie über gute bis sehr gute Kenntnisse im Betriebssystem Windows verfügen. Im Zweifelsfall empfehlen wir, einen Spezialisten hinzuzuziehen. **Die com2 Communications & Security GmbH gibt keine Funktionsgarantie und übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verlust an Hard- oder Software und/oder Datenbeständen, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen könnten.***

Automatische Installation des Plus-Clients mit Administrator-Installationsmodus:

Damit das Setup auf den Arbeitsplatzrechnern mit der gewünschten Konfiguration ausgerollt werden kann, muss es einmalig eine Konfigurationsvorlage erstellen. (admin.ini)
Dazu wird eine Kommandozeile mit Administratorrechten geöffnet und folgender Befehl ausgeführt:

```
TFClient.exe -adm
```

Anschließend kann das Setup auf den anderen Arbeitsplatzrechnern mit der Konfigurationsvorlage automatisch gefüllt werden.

```
TFClient.EXE [<pfad>\]admin.ini
```

Danach ist der Plus-Client installiert.

Beim ersten Aufruf an den Arbeitsstationen wird der Anwender nach seiner Mailadresse gefragt.

Weitere optionale Anpassungen an den Benutzereinstellungen am Client:

Die entsprechenden Einstellungen sind für jeden Client in der Konfigurationsdatei %APPDATA%\com2-net\TF5Client\TFUserConfig.ini vorzunehmen.

Verhindern, dass die Anwender beim ersten Aufruf des Plus-Clients ihre Mailadresse eingeben müssen:

Zu diesem Zweck ist ein initialer Datensatz für den jeweiligen Anwender des Clients in o.a. Konfigurationsdatei einzutragen.

Folgende Einträge müssen geschrieben werden:

[vsFaxDlg] VALID=1	Unterdrückung der Abfrage nach der Mailadresse
[FaxProv] V000=0	Verweis auf aktiven Faxdienst [FaxProv000]
[FaxProv000] S000=com2-TWINFAX Server S001=10.2.3.4 V000=25	Name des Faxdienstes IP-Adresse des Faxdienstes Port des Faxdienstes
[FaxProv000\User] S004=User@com2.de	Mailadresse des Anwenders

Unterdrückung von Adressbüchern:

TechNote: Parametrisierte Plus-Client Installation
Geändert am 27.06.2019

com2 Support
Seite 1 von 2

Diese Einstellungen werden in o.a. Konfigurationsdatei in der Sektion [AdrBookEnable] vermerkt.

Die Einträge haben die Form

```
<angezeigter Adressbuchname>=true | false
```

z.B.

```
[AdrBookEnable]  
Outlook=false
```

Für einen initialen Rollout genügt es, nur diejenigen Einträge zu machen, in denen 'false' stehen muss.

