

Produkt: TWINFAX
Kurzbeschreibung: **Temporäres Ausgabeverzeichnis des Druckertreibers ändern**

*Diese Anleitung hilft Ihnen, das nachfolgend geschilderte Problem zu beheben. Dazu sollten Sie über gute bis sehr gute Kenntnisse im Betriebssystem Windows verfügen. Im Zweifelsfall empfehlen wir, einen Spezialisten hinzuzuziehen. **Die com2 Communications & Security GmbH gibt keine Funktionsgarantie und übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verlust an Hard- oder Software und/oder Datenbeständen, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen könnten.***

Nach der Installation vom TWINFAX Client auf Terminalservern wird empfohlen den temporären Ausgabepfad des Druckertreibers anzupassen, somit die aktuelle Session-ID nicht für die Erzeugung des temporären Ausgabeverzeichnisses verwendet wird.

Standardmäßig ist dieser:

<USERROOT>\<USER>\com2prndrv\<DRUCKER>\SESSION-ID>

Beispiel: C:\Benutzer\c2support\com2prndrv\Twinfax\10

Ausgabeverzeichnis des Druckertreibers ändern

Das temporäre Ausgabeverzeichnis des Druckertreibers kann verändert werden, indem folgende Registry-Schlüssel bearbeitet werden:

```
[HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Twinfax\PrinterDriverData]
[HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Twinfax$\PrinterDriverData]
```

In beiden Schlüsseln muss folgende Zeichenfolge angelegt werden:

Name: ForcedOutDirectory

Wert: \$O\\$U\com2prndrv\\$P

Die Platzhalter haben folgende Bedeutung:

Platzhalter	Bedeutung
\$O	Root der Profilverzeichnisse
\$U	Benutzername
\$P	Druckername

Beispiel: C:\Benutzer\c2support\com2prndrv\Twinfax

Nach der Installation vom TWINFAX Client wird empfohlen einen Neustart des Servers durchzuführen.