

Produkt: TWINFAX

Kurzbeschreibung: Druckertreiber auf Terminalservern

*Diese Anleitung hilft Ihnen, das nachfolgend geschilderte Problem zu beheben. Dazu sollten Sie über gute bis sehr gute Kenntnisse im Betriebssystem Windows verfügen. Im Zweifelsfall empfehlen wir, einen Spezialisten hinzuzuziehen. **Die com2 Communications & Security GmbH gibt keine Funktionsgarantie und übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verlust an Hard- oder Software und/oder Datenbeständen, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen könnten.***

Einführung

Nach der Installation des TWINFAX PlusClients auf einem Terminalserver muss in der Registry ein neuer Eintrag hinzugefügt werden, damit Twinfax das Ausgabeverzeichnis des Druckertreibers aller Benutzer aufrufen kann.

Per Default befindet sich das Ausgabeverzeichnis unter:

<USERROOT>\<USER>\com2prndrv\<DRUCKER>\SESSION-ID>

Beispiel: C:\Benutzer\c2support\com2prndrv\Twinfax\10

Ausgabeverzeichnis des Druckertreibers ändern

Das temporäre Ausgabeverzeichnis des Druckertreibers kann verändert werden, indem folgende Registry-Schlüssel bearbeitet werden:

[HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Twinfax\Printer-DriverData]

[HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Twinfax\$\Printer-DriverData]

Fügen Sie bei beide Schlüsseln jeweils eine neue Zeichenfolge hinzu:

Name: ForcedOutDirectory

Wert: \$O\%U\com2prndrv\%P

Die Platzhalter haben folgende Bedeutung:

Platzhalter	Bedeutung
\$O	Root der Profilverzeichnisse
\$U	Benutzername
\$P	Druckername

Beispiel: C:\Benutzer\c2support\com2prndrv\Twinfax